

**US-527**

**Goniómetro universal para apriete del par con ángulo de rotación [1/2"]**  
**Universal goniometer for torque tightening with rotation angle [1/2"]**

• Peso - Weight: 0,193



CE **US-525**

**Goniómetro digital universal [para apriete]**  
**Universal digital goniometer [for tightening]**



Cuadradillo	Square	1/2" (macho/hembra - D/R)
Precisión	Accuracy	± 2%
Memoria	Memory	50
Unidades	Units	kg-m, kg-cm, lb-in, b-ft, N-m
Auto-apagado	Auto power off	80 s
Modo trabajo	Operating mode	Peak/Trace
Batería	Battery	1pc Cr2032
Duración batería	Battery life	55 h
Rango de visualización	Display range	40-200 N-m (29,5 ~ 147,5lb-ft)
Temperatura de trabajo	Operating temperature	-10 °C +60 °C (13,9 °F 139,9 °F)
Peso	Weight	0,30 Kg
Medidas	Sizes	75 x 45 mm

**US-2040**

**Estuche de vasos y puntas conexión 1/4" [46 piezas]**  
**Case of wrench sockets & bits, 1/4" connection [46 pieces]**

• Peso - Weight: 1,17 Kg

- ×13 Vasos - Sockets: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- ×21 Vasos con Puntas - Bits Sockets:
  - Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
  - Hexagonal: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
  - Estrella - Phillips: 1 / 2 / 3
  - Pozidriv: 1 / 2 / 3
  - Plano - Slot: 4 / 5,5 / 7
- ×1 Articulación - Universal Joint
- ×1 Llave Carraca 1/4" - 1/4" Ratchet
- ×1 Maneral "T" corredizo - "T" Sliding Bar (115 mm)
- ×1 Prolongador flexible - Flexible Extension Bar (150 mm)
- ×1 Mango destornillador - Screw handle (150 mm)
- ×1 Adaptador Hexagonal - Hex Adaptor (30 mm)
- ×2 Prolongadores de - Extension Bar (50 mm & 100 mm)
- ×4 Llaves Allen Hexagonales - Allen Key Wrenches (1,27 / 1,5 / 2 / 2,5)

Chrome Vanadium



**US-2056**

**Estuche de vasos y puntas conexión 1/2" y 1/4" [108 piezas]**  
**Case of wrench sockets & bits, 1/2" & 1/4" connection [108 pieces]**

• Peso - Weight: 6,8 Kg

**1/2"**

- ×1 Carraca 1/2" - Ratchet 1/2"
- ×17 Vasos HEX cortos - HEX short sockets: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- ×5 Vasos HEX largos - HEX long sockets: 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm
- ×2 Vaso para bujías - Spark plug sockets: 16 / 21 mm
- ×8 Vasos Torx - Torx socket: E10 / E11 / E 12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24
- ×16 Puntas - Bits:
  - Torx: T40 / T45 / T50 / T55 / T60
  - Hexagonal: 8 / 10 / 12 / 14 mm
  - Estrella - Phillips: 3 / 4
  - Pozidriv: 3 / 4
  - Plano - Slot: 8 / 10 / 12 mm
- ×1 Articulación 1/2" - Universal Joint 1/2"
- ×1 Adaptador Hexagonal 1/2" - 1/2" Hex Adaptor (30 mm)
- ×2 Prolongadores de 1/2" - 1/2" Extension Bar (125 mm & 250 mm)
- ×1 Cabeza mango corredizo de 1/2" - 1/2" Sliding head
- ×3 Llaves Allen Hexagonales - Allen key wrenches: 1,5 / 2 / 2,5

**1/4"**

- ×1 Carraca 1/4" - Ratchet 1/4"
- ×13 Vasos HEX cortos - HEX short sockets: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- ×8 Vasos HEX largos - HEX long sockets: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- ×5 Vasos Torx - Torx socket: E4 / E5 / E6 / E7 / E8
- ×18 Vasos con Puntas - Bits Socket:
  - Torx: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
  - Hexagonal: 3 / 4 / 5 / 6
  - Estrella - Phillips: 1 / 2
  - Pozidriv: 1 / 2
  - Plano - Slot: 4 / 5,5 / 6 mm
- ×1 Articulación 1/4" - Universal Joint 1/4"
- ×1 Maneral "T" corredizo - "T" Sliding Bar (115 mm)
- ×1 Mango destornillador - Screw handle (150 mm)
- ×1 Adaptador Hexagonal 1/4" - 1/4" Hex Adaptor (30 mm)
- ×2 Prolongadores de 1/4" - 1/4" Extension Bar (50 mm & 100 mm)

Chrome Vanadium



Estrella  
Phillips



Hexagonal



Torx inviolable  
Torx tamper-proof



Ribe



Torq-set



Plano  
Slot



Hex. inviolable  
Hex. tamper-proof



Pentalobular  
Penta-lobulated



Robertson



Tri-Wing



Pozidriv



Torx



XZN



Spanner head