

US-900

Llave de vaso hexagonal 3/4" (36 mm) tuerca buje
3/4" Hexagonal socket wrench (36 mm) bushing nut

- Especial para - **Special for:** Fiat, Alfa, Lancia
- Peso - **Weight:** 0,44 Kg



US-379, 373

Llave de calado
Stall bushing wrench

Art.	▣	∅	Especial Special	Peso Weight
US-379	3/4"	65 mm	Eurocargo	0,99 Kg
US-373	3/4"	95 mm	Eurocargo	1,86 Kg



US-410

Llave para el engranaje de rotación del volante y bomba combustible
Wrench for steering wheel rotation gear and setting the fuel pump

Permite la sincronización de la boma de combustible y la sincronización del motor.

Required for setting the fuel pump timing and engine timing.

- Especial para - **Special for:** Renault MACK Magnum
- Peso - **Weight:** 0,50 Kg



US-411

Llave para el engranaje de rotación del volante
Wrench for steering wheel rotation gear

Retire los tapones del volante y reemplace la herramienta de rotación.

Remove plugs flywheel cover and replace the rotation tool.

- Especial para - **Special for:** Volvo - Renault



Aplicación	Application	Camión - Truck	Volvo - Renault
Cuadradillo	Drive	MP 8 - MP 10 - FH12 - D13 - A520	1/2"
Interior	Socket inner		∅ 19 mm
Exterior	Socket out		∅ 38,8 mm
Altura	Socket height		71 mm
Peso	Weight		0,50 Kg

US-1095

Llave para el engranaje de rotación del volante motor
Wrench for steering wheel rotation gear

Esta herramienta permite la rotación precisa del motor para el ajuste de la válvula u otros trabajos de mantenimiento y servicio.

This tool allows the accurate rotating of the engine for valve setting or other maintenance and service work.

- Especial para - **Special for:** Motores "MAN" D20, D25, D26, D28 Engines "MAN" D20, D25, D26, D28
- Peso - **Weight:** 0,50 Kg



US-1096

Alineador cigüeñal para motores DAF
Engine crank alignment for DAF motors

Con 6 puntos de accionamiento (SW 24), permite la alineación manual del cigüeñal con una calibración de precisión milimétrica.

With 6 drive points (SW 24), allows manual alignment of the crankshaft with a millimeter precision calibration.



Aplicación	Application	65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, F65, F75, F85, F95, XF95
Nº dientes	Nu. teeth	11
Diámetro	Diameter	40 mm
∅		24 mm
Longitud	Length	55 mm
Altura	Height	90 mm
Peso	Weight	0,70 Kg

US-1097

Llave almenada tuerca diferencial
Groove nut socket for differential nuts



Aplicación	Application	Mercedes Citaro, EVO Bus (eje - axle 132 de ZF)
Interior	Socket inner	72 mm
Exterior	Socket out	84 mm
Altura	Height	60 mm
Perno	Stud	72 mm (anch. wid. 6 mm)
Peso	Weight	0,73 Kg

- Cuadradillo hexagonal (SW 32). **With hexagon drive (SW 32).**
- Desmontaje e instalación de tuercas diferenciales. **Removal and installation of differential nuts.**
- Adecuado para alta tensión y par de aflojamiento. **Suitable for high tightening and loosening torque.**
- Ejecución robusta. **Robust execution.**
- Alta precisión de ajuste. **High accuracy.**

US-1293

Útil extendedor de muelles para frenos montados
Spring extender tool for mounted brakes

Especial para Freno de tabor Volvo con leva "Z". **Special for Volvo drum brake with "Z" cam.**

N7, N10, N12, F7, F12, F16, FH12, FH16, FL7, FL10, ERF serie E

- Peso - **Weight:** 1,83 Kg



- Para la restauración del freno de tambor. **For the restoration of the drum brake.**
- Para abrir y fijar las zapatas de freno que retienen el muelle. **For opening and fixing the brake shoes retaining spring.**
- Para el desmontaje y montaje de los pasadores de mordaza. **For the dismantling and assembly of the jaw pins.**
- Con husillo de accionamiento para apertura continua. **With drive spindle for continuous opening.**
- Ejecución robusta. **Robust execution.**