

US-779/NEW
Bomba engrase manual a palanca
Manual grease pump to lever

Capacidad cartucho Cartridge capacity	400 g
Capacidad de grasa aprox. Grease capacity approx.	500 cm ³
Diámetro Diameter	57,15 mm
Peso Weight	1,5 Kg


US-1265
Boquilla de grasa de alta presión
Quick lock grease coupler


Desenganchar un acoplador de un accesorio de engrase, bajo condiciones presurizadas es muy difícil y, a menudo, se pueden romper los accesorios o dañar las mordazas del acoplador. La US-1265 elimina esta preocupación con su diseño único de contacto de 6 puntos. Está diseñado para el desenclavamiento rápido y conveniente del acoplador de los accesorios de grasa / Zerk bajo presión. El sistema "Engagement" se mueve dentro de la pared de acero cuando se acciona la palanca del pulgar. Esto proporciona respaldo adicional al mecanismo en aplicaciones de alta presión. El cuerpo del acoplador 1-1 / 2 veces más fuerte está tratado térmicamente para soportar altas presiones sin deformación. Los rodillos endurecidos por caja mantienen el acoplador en posición cuando se lo somete a aplicaciones de alta presión.

Disengaging a coupler from a grease fitting, under pressurised conditions is very difficult & often leads to broken fittings or damage to the coupler jaws. The US-1265 takes away this worry with its unique 6 point contact design. It is designed for quick & convenient dis-engagement of coupler from grease / zerk fittings under pressure. The Engagement system moves inside the steel wall when the thumb lever is actuated. This provides additional back support to the mechanism in high pressure applications. 1-1/2 times stronger coupler body is heat treated to withstand high pressures without deformation. Case hardened rollers hold the coupler in position when subjected to high pressure applications.

- Presión - Pressure: hasta - up to 8000 PSI (550 Bar)
- Rosca - Thread: 1/8" BSPT
- Peso - Weight: 0,20 Kg

US-66880
Pistola de grasa con manguera rígida
Grease gun with rigid hose

- Entrada aire - Air inlet: 1/4" H


Util para desmontar engrasadores
Useful for disassembling grease fittings


Prácticas herramientas de doble uso para extraer accesorios de engrase, desgastados o rotos, y reconstruir agujeros para la instalación nuevos engrasadores.

Practical dual-use tools to remove greasing, worn or broken fittings, and rebuild holes for installation of new greasers.

- Peso - Weight: 0,100 Kg

Art.	Type	Open fitting (hex. size)	Tap rethreads
US-1267/1	S	5/16", 3/8"	1/4" - 28
US-1267/2	L	3/8", 7/16" (11 mm)	1/8" - 27

* Apto tanto para engrasadores rectos como con ángulo
 Works both with straight & angled fittings

US-807
Pistola engrase neumática
Pneumatic grease gun

- Multiplica la presión 50 veces
 Multiplies the pressure in 50 times
- Boquilla de acople rápido
 Quick coupling nozzle

Capacidad cartucho Cartridge capacity	400 g
Capacidad de grasa aprox. Grease capacity approx.	500 cm ³
Presión de trabajo Work pressure	4-8 Bar
Peso Weight	1,87 Kg


US-1266
Juego de engrasadores
Grease fittings set

- Compuesto por - Composed by:
 ×20 Piezas - Pieces, BSPT, GTF/KIT/, BSPT-50

Tipo de rosca Thread Spec.	Recto Straight	45°	90°
1/8"-28 BSPT	20	5	5
1/4"-19 BSPT	10	5	5


US-1268
Desbloqueador para engrasadores
Grease fitting unblocker


Herramienta muy útil para limpiar grasa obstruida y aflojar grasa endurecida. Excelente para mantener y proteger, rodamientos, brazos de control, juntas, de aguja, etc. Fabricado en acero. Diseñado para ser golpeado con un martillo. Aplicar un aceite de viscosidad ligera a través de la herramienta. en el acoplador y finalmente en el engrasador, rompiendo y quitando la suciedad. Protector de mano incorporado para mayor seguridad. La conexión de la manguera flexible llega a los accesos difíciles. Completo con acoplador de grasa y 2 juntas de repuesto para la sustitución del pistón.

Very useful tool to open clogged grease fittings and loosen hardened grease joints. Excellent for maintaining and protecting bearings, control arms, joints, king pins, etc. All steel construction. Designed to be tapped with a hammer to force a light viscosity oil through the tool into the coupler & finally into the grease joint, breaking up and removing dirt and debris. Built-in hand guard for added safety in use. Flexible hose attachment reaches fittings in difficult areas. Complete with grease coupler and 2 spare seals for replacing the piston.

- Peso - Weight: 0,500 Kg