

US-1196

Suministrador AdBlue® "DELPHIN PRO_X" dispensing system



- Flow rate: 2-15 L/min
- Power: AC-DC voltage
- Universal ISO connector
- AF2 connector
- Hose length: 2 m
- Medidas - Size 800x1189x890 mm
- Peso - Weight: 43,5 Kg

El Delphin Pro X es la solución definitiva para la recarga de automóviles AdBlue®: Preset Función, regulación automática del caudal, alerta de diagnóstico visual.

CARACTERISTICAS

- Totalmente automático
- 100% compatible con todos los vehículos.
- Regulación automática del caudal.
- Cantidad preestablecida
- Bomba: Cuerpo y diafragma: Polipropileno

The Delphin Pro X is the ultimate solution for the AdBlue® car refilling: Preset function, automatic flow rate regulation, visual diagnostic alert.

FEATURES

- Fully automatic
- 100% compatible with all cars and vehicles
- Automatic flow rate regulation
- Preset quantity
- PUMP: Body and diaphragm: Polypropylene

TASA AUTOMÁTICA DE FLUJO

Gracias a esta opción, Delphin Pro_X, ajusta automáticamente el caudal de acuerdo con el tanque del vehículo

AUTOMATIC FLOW RATE

Thanks to this option, Delphin Pro_X automatically adjust the flow rate accordingly to the vehicle's tank

PROGRAMAR

Al preestablecer la cantidad necesaria, el operador puede concentrarse en algo más mientras que Delphin se está rellenando. Delphin PRO_X se detendrá automáticamente cuando se alcanzará la cantidad preestablecida

PRESET

By pre-setting the needed quantity the operator can concentrate on something else while Delphin is refilling. Delphin PRO_X will stop automatically when the preset quantity will be reached

US-1222

**Bomba manual de palanca AdBlue®
Manual lever pump for AdBlue®**

- Caudal: 0,25 litros/bombeo • Tubo telescópico de aspiración para bidones de 50/220 L • Casquillo adaptador de plástico 2" • Hecha en polipropileno, juntas de Viton • Apta para el trasvase de anticongelante, líquido limpiaparabrisas y AdBlue®
- Flow: 0.25 liters / pumping • Telescopic suction tube for 50/220 L drums • Plastic adapter sleeve 2" • Made of polypropylene, Viton gaskets • Suitable for the transfer of antifreeze, windscreen wiper fluid and AdBlue®

- Peso - Weight: 1,350 Kg



US-1193

**Jeringa 1,5 L, AdBlue®
Syringe 1.5 L, AdBlue®**



Dispensadores de Urea - Urea dispensers

El grupo de suministro ha sido concebido para poder ser desmontable fácilmente de un depósito a IBC y ser desplazado a otro. Ha sido instalada una bomba a membrana sin estanquidad dinámica para reducir la necesidad de mantenimiento. El grupo tiene también un medidor preciso para controlar la cantidad suministrada y una pistola automática para simplificar las operaciones de trasiego.

The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another. We have installed a self priming diaphragm pump, without dynamic seal, in order to reduce the need of maintenance. The group is provided with an accurate meter to display the quantity dispensed and with an automatic nozzle to make easier the filling operation.

US-1076

Dispensador gama PRO - Dispenser PRO line

Características - Standard features

- Caudal - Flow-rate 32 l/min
- Potencia motor - Motor power 230V/ 50Hz Placa soporte de acero inoxidable
- Peso - Weight: 16 Kg
- Electrobomba
- Grupo cuenta litros K24
- Pistola automática de acero inoxidable
- Manguera suministro 6 m
- Manguera succión 1,5 m
- Casquillo para encaste y abrazadera
- "Sec" conexión incluido
- Stainless steel base with nozzle holder
- Heavy duty pump
- Meter K 24
- Automatic stainless steel nozzle
- Delivery hose 6 m
- Suction hose 1,5 m
- Hose tail and clamps
- "Sec" connection included



US-1077

Dispensador gama BASIC - Dispenser BASIC line

Características - Standard features

- Caudal - Flow-rate 32 l/min
- Potencia motor - Motor power 230V/ 50Hz
- Peso - Weight: 16 Kg
- Placa soporte de acero inoxidable
- Electrobomba
- Pistola manual
- Manguera suministro 6 m
- Manguera succión 1,5 m
- Casquillo para encaste y abrazadera
- "Sec" conexión incluido
- Stainless steel base
- Pump
- Manual nozzle
- Delivery hose 6 m
- Suction hose 1,5 m
- Hose tail and clamps
- "Sec" connection included

