

### US-1073 Pistola manual Manual nozzle

Se caracterizan por una elevada eficiencia, dada por la baja resistencia al flujo, unida a una notable sencillez de uso. Dadas sus características, encuentran aplicación en todo tipo de instalaciones de trasiego, incluso en las que funcionan por gravedad. Se suministran con bloqueo de gatillo, siendo posible su eliminación.

These nozzles, distinguished by elevated efficiency, based on low flow resistance, remarkably easy use and reasonable cost, are designed to be used with any type of transfer system, even those run by gravity. Supplied complete with removable lever protection.

#### Características - Standard features

- Caudal- Flow rate 120 l/min.
- Racor giratorio SI - Swivel Yes
- Peso - Weight: 0,7 Kg.



### US-1074 Pistola automática Automatic nozzle

Dispone de un dispositivo de parada automática del flujo con depósito lleno. Dotada de racor giratorio, seguridad más severos y cuentan con las certificaciones necesarias.

These nozzles are fitted with a device that automatically shuts off flow when the tank is full. Complete with swivel connector they conform to the strictest safety requirement and bear all necessary certifications.

#### Características - Standard features

- Caudal- Flow rate 70 l/min.
- Racor giratorio Si - Swivel Yes
- Peso - Weight: 1,25 Kg



## Filtros - Filters

Filtro separador de agua. Se trata de un filtro de impulsión con cartucho de absorción de agua. Dicho filtro constituye una importante garantía para la protección de los motores que utilizan el gasóleo suministrado por la estación. Estos filtros se caracterizan por separar y absorber el agua que pudiera hallarse en el gasóleo bombeado. Sin embargo, la absorción del agua ocasiona una progresiva reducción de la capacidad de filtración u, por consiguiente, un gradual aumento de las pérdidas de carga generadas por el filtro. El filtro obstruido por agua ha de ser sustituido.

Water separating filter. The delivery filter is a water absorbing cartridge. These filters guarantee the fundamental protection of motors using station dispensed diesel. This type of filter characteristically separates and absorbs any water present in the pumped diesel. The absorption of water however gradually causes a reduction in filtering capacity and consequently increases head loss caused by the filter. All waterlogged filters should be replaced.

### US-1078 Filtro absorción de agua Captor water absorbing

#### Características - Standard features

- Caudal- Flow-rate 70 l/min.
- Micras - Micro 30 µm.
- Eficacia - Efficiency 200 β.
- Presión trabajo - Work Pressure 3,5 Bar.
- Se suministra 2 filtros y una cabeza de filtros por caja  
Supplied 2 filters and one filter head by box



### US-1079 Filtro absorción de agua Captor water absorbing

#### Características - Standard features

- Caudal- Flow-rate 70 l/min.
- Micras - Micro 30 µm.
- Eficacia - Efficiency 200 β.
- Presión trabajo - Work Pressure 5 Bar.
- Se suministra 2 filtros y una cabeza de filtros por caja  
Supplied 2 filters and one filter head by box



### US-296 Llave desmontar filtro gasoil sumergido Mercedes Wrench for removing Mercedes submerged diesel filters

Llave para desmontar la abrazadera que sujeta el soporte del filtro de gasoil sumergido  
Wrench for removing fastening clamp of support diesel filter submerged

- Peso - Weight: 0,270 Kg



### US-281 Llave universal 3 patas especial extraer guía interna "aforador" 3 jaw adjustable fuel tank cup wrench

- Medidas-Sizes: de-from 78 a-to 120 mm
- Peso - Weight: 0,563Kg



### US-302 Llave desmontar filtro gasoil sumergido, nueva "Renault Clio" Wrench for removing submerged diesel filters for "Renault Clio"

- Peso - Weight: 0,360Kg



### US-295 Llave extraer filtro gasoil Fiat Oil filter wrench for diesel Fiat

Llave tres patas guiada para extraer el filtro de gasoil completa con adaptador para bloquear el filtro durante el montaje.

Three legs guided wrench for removing gasoil filter, complete with adapter, to block filters during the mounting work.

- Especial - Special Fiat MULTIJET
- Peso - Weight: 1,180 Kg



### US-176 Juego pinzas desmontar tubo gasoil "Multijet" Pliers kit for dismounting diesel pipe "Multijet"

- Peso - Weight: 0,332 Kg



### US-660 Llave filtros combustible 109 mm 109 mm fuel filter wrench

Llave filtros combustible de ocho caras 109 mm y cuadradillo de 3/8, especial para Citroën, Peugeot, y Renault.

109mm, 3/8" and 8 sides fuel filter wrench, special for Citroën, Peugeot, y Renault

- Peso - Weight: 0,600 Kg

