

US-459

Juego extractores para rodamientos interiores con 8 piezas Extractors set for inner bearings, with 8 pieces

- Apertura máx. - **Max. opening** 90 mm

- Medidas - **Measures** 10-12-15-17-20-25-27-30 mm
- Peso - **Weight**: 2,700 Kg



US-1042

Extractor cojinetes rueda con jaula Wheel with cage bearing extractor

Gracias a sus tres brazos permite desmontar el cojinete del buje que se encuentra dentro de la jaula arrastrándolo de forma uniforme y segura

Thanks their three arms allows to dismount the bushing of bearing that is placed into the cage dragging it in an uniform and safe way.

- Peso - **Weight**: 2,880 Kg



US-319

Extractor de 3 patas reversible con brazos autorregulables Reversible 3 leg extractor with adjustable arms

Medidas del extractor con brazos en posición de cierre - **Measures with closed arms puller**:

- Altura máx. - **Max. height** 200 mm
- Abertura de - **Opening from** 10-180 mm

Medidas del extractor con brazos en posición de apertura

Measures with open arms puller:

- Altura máxima - **Max. height** 190 mm
- Abertura de - **Opening from** 50-170 mm

- Peso - **Weight**: 2,810 Kg



Extractor universal regulable de 2 patas Universal adjustable puller 2 leg

Art.	Abertura máx. Max opening	Longitud pata Leg length	Peso Weight
US-323	80 mm	70 mm	0,7 Kg
US-324	145 mm	95 mm	1,3 Kg
US-326	210 mm	150 mm	2,5 Kg
US-327	250 mm	180 mm	5,6 Kg
US-419	60 mm	75 mm	0,3 Kg
US-802	165 mm	125 mm	2 Kg




Extractor universal regulable de 3 patas Universal adjustable puller 3 leg

Art.	Abertura máx. Max opening	Longitud pata Leg length	Peso Weight
US-328	90 mm	70 mm	1 Kg
US-329	140 mm	95 mm	2,1 Kg
US-330	210 mm	150 mm	2,1 Kg
US-330/BIS	280 mm	180 mm	9 Kg
US-331	350 mm	220 mm	13 Kg
US-801	180 mm	125 mm	1,2 Kg



Patas largas adaptables a los extractores de dos y tres patas Long leg adaptable with two and three leg extractor



Art.	Longitud pata Leg length	Adaptable a Adaptable to	Peso Weight
US-361	A 80 - B 50 mm	US-323 / US-328	0,05 Kg
US-362	A 100 - B 60 mm	US-324 / US-329	0,20 Kg
US-363	A 120 - B 70 mm	US-326 / US-330	0,50 Kg
US-364 *	320 - 240 mm	US-327 / US-331	1,40 Kg
US-804	A 175 - B 125 mm	US-801 / US-802	1,00 Kg

Extractores universales de dos patas con guillotina para rodamientos, engranajes y poleas Universal adjustable puller 2 leg with guillotine for bearings, gears and pulleys

Universal adjustable puller 2 leg with guillotine for bearings, gears and pulleys

Guillotina para extraer rodamientos, engranajes y poleas -

Guillotine for bearing, gears and pulleys

Fabricado con acero de cromo vanadio

Made of chrome-vanadium steel



Art.	Abertura máx. Max. opening	Abertura mín. Min. opening	Longitud pata Leg length	Peso Weight
US-321	95 mm	20 mm	70 mm	3,6 Kg
US-322	200 mm	50 mm	240 mm	12,5 Kg
US-322/P	prolongación pata opcional extension, optional leg		200 mm	0,6 Kg

US-321/A US-322/A Guillotina - **Guillotine** ver en - **see in rogen.org**

US-1405

Juego de extractores universales de 13 piezas, 2 y 3 patas 13pcs Universal Puller Set, 2 and 3 Leg

- Profundidad de extracción aprox.: 105, 210 y 265 mm.
- Ancho de extracción máx.: 135 mm.
- Las patas del extractor son compatibles con barras transversales de 2 y 3 patas (incluidas).
- Las patas de movimiento libre permiten operaciones de extracción internas y externas.
- Pies de extracción endurecidos (ancho aprox. 25 mm, grosor aprox. 2 mm).
- 2 husillos de 165 y 280 mm con rosca fina.
- Pulling depth up to approx.: 105, 210, 265 mm. • Pulling width up to max.: 135 mm. • Puller legs are suitable for 2- and 3-leg cross bars (included). • Free moving legs allow internal and external pulling operations. • Hardened pulling feet (width approx. 25 mm, thickness approx. 2 mm). • 2 spindles 165 + 280 mm with fine thread.

