

US-306
Comprobador conexión remolque 7 Pines USA - USA
trailer tester connection 7 Pins

• Peso - Weight: 0,485 Kg



US-307
Comprobador conexión remolque
Trailer tester connection 13 Pins

• Peso - Weight: 0,500 Kg



• El comprobador se conecta a una toma de corriente europea de 12 V y 13 pines.
• También se puede conectar a una toma de 7 pines mediante un adaptador de remolque de 13 a 7 pines.
• El cable es lo suficientemente largo como para que el usuario pueda realizar la prueba sentado en el vehículo.
• El comprobador también permite realizar autopruebas (no funciona con una toma de 7 pines), comprobar la alimentación de 12 V, el encendido y la luz de marcha atrás.
• No disponible para vehículos nuevos con luz LED.
• The tester is to connect with the 12V 13-pin Euro-type socket. It can also connect with 7 pin socket through a 13-7 pin towing adaptor.
• The cable is long enough far user to do the test while sitting in the vehicle.
• The tester can also do self-test (not work far 7 pin socket), 12V power check, ignition and reversing light.
• Not available far Newer car with LED

US-1011
Termómetro infrarrojo con rayo láser doble [-50°C a 550°C]
Laser infrared thermometer [-50°C to 550°C]

• Peso - Weight: 0,300 Kg



-50 °C to 850 °C



US-908
Kit desmontar sensores de lluvia
Rain sensors remove kit

Juego de tres desmontables de medidas diferentes y nos permite desmontar sensores de lluvia, sensores de luz, etc de los cristales delanteros sin dañarlos.

Three removable pieces kit with different sizes, allows remover rain, light, etc. Sensors from front windows without damaged them

• Peso - Weight: 0,4 Kg



US-991
Sonómetro digital
Digital sonometer

Con pantalla cristal líquido, de fácil comprensión, trabaja en tres escalas (35-80, 50-100, 80-130), con lectura rápida y memorización del valor que queremos obtener, trabaja con una pila de 9V
With LCS screen of easy understanding. Works in three scales (35-80, 50-100, 80-130), with a quick reading and memorizing of the value we want to obtain, works with a 9V battery.

• Peso - Weight: 0,388 Kg



US-991/C
Calibre sonómetro
Sonometer caliper

Calibre especial para el sonómetro US991, nos permite calibrar micrófonos de 12,7 mm (caso del US991), o también micrófonos de 25,4 mm. Trabaja con pilas de 9 V. Con indicador de luz el cual nos indica si las pilas están en buen o mal estado
Special caliper for sonometer US991, allows to measure 12,7 mm microphones (US991) or 25,4 mm microphones also. Works with 9V batteries with light indicator that indicates if batteries are in a good or bad stage.

• Peso - Weight: 0,500 Kg




US-102
Funda de protección para asientos
Protection cover for seats cars

La funda de protección de asiento es de gran flexibilidad y se amoldan a cualquier superficie.

The seat protection is highly flexible and can be attached to any surface.

• Medidas - Measures: 1420x740 mm
• Peso - Weight: 0,450 Kg



US-121
Funda de protección para guardabarros
Protection cover for mudguard

Sistema de sujeción por imán
Fastening system with magnet

• Medidas - Measures: 890x540 mm
• Peso - Weight: 0,900 Kg



US-1017
Expansor neumático de fuelles para turismo y vehículo semi ligero
Air powered CV boot installation tool - Aluminium

Instale el fuelle de goma con facilidad. Sus potentes varillas neumáticas expanden ampliamente el protector de caucho para poder sacarlo fácilmente. No es necesario sacar el conjunto del eje. Ejecuta un trabajo de dos horas, en 20 minutos. Fácil de usar. Sólo tiene que insertar las varillas contraídas en el orificio central y pulsar el botón para ampliar la abertura de la funda.

Install one-piece rubber CV joint boots with ease. The air-powered CV boot installer has strong pneumatic fingers that spread a rubber CV boot wide enough to slip it over the constant velocity joint. No need to remove the joint from the axle; turns a two hour struggle into a twenty minute job. Easy to use. Just insert the collapse fingers of the installer into the CV boot center hole, and push a button to expand the boot opening.



• Presión de trabajo - Working pressure: 5 - 8 Bar
• Conexión entrada aire - Air inlet connection: 1/4"
• Capacidad - Capacity: Ø20-110 mm
• Peso - Weight: 4,110 Kg