

SIL-116/BIKE

Desmontadora neumáticos semiautomática con brazo para motocicletas, scooters y Atv
Semi-automatic swing arm tyre changer for motorcycles, scooters & Atv tyres

CE



7 rpm



6" - 24"



1010 mm (39")

240 mm (9,5")



BIKE



SEMI



BBB



JC

Accesorios opcionales – Optional accessories

SIL-GHSM

Herramienta de montaje /
desmontaje para llantas de
6"-12" con cubo de cam-
bio rápido (solo en combi-
nación con QCKM)
6"-12" mounting tool with
hub, for quick release kit
(only in combination with
QCKM)

SIL-QCKM

Brazo de operación hexa-
gonal con sistema de cambio
rápido para herramientas
de montaje / desmontaje de
ruedas de motocicletas
Hex bar with quick release
system for motorcycle whe-
els mounting tools.

SIL-KHSM

Herramienta de montaje /
desmontaje para llantas de 4
"con cubo de cambio rápido
(solo en combinación con
QCKM).
4" mounting tool with hub, for
quick release kit (only in com-
bination with QCKM).



Accesorios en dotación – Standard accessories



Funciones Functions

Robusto mástil vertical a bandera con brazo horizontal oscilante con Ø 36 mm
Robust vertical tower, swinging horizontal arm with 36 mm

Destalonador con cilindro de doble efecto Ø 200 mm
Bead breaker doble effect cylinder Ø 200 mm

Chasis y torre reforzados
Reinforced chassy and tower

Plato auto-centrante con espesor de 12 mm diseñado para rueda de moto
Tabletop thickness 12 mm, specially designed for motorcycle wheels

Utensilio de montaje diseñado para neumáticos estándar y de perfil bajo
Fitting head designed for both standard and low profile tyre applications

Inflador con pedal (opcional)
Tyre inflation by pedal (optional)

Ángulo destalonador regulable
Adjustable bead breaker shovel angle

Adaptado para brazo de ayuda, Press Arm (opcional)
Suitable for Help, Press Arm (optional)

Inflador de Tubeless GUN (opcional)
Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)

Datos técnicos Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph 50 Hz
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 rpm
Presión inflado máx. preestablecida Pre-set tyre inflating pressure	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weight	175 Kg
Medidas Dimensions	1170x980x1760 mm