

TAG-22
Desmontadora neumáticos automática
Automatic tyre-changer

CE

TAG-22/MONO
Desmontadora neumáticos automática
monofásica 230V - 1 Ph
Automatic tyre-changer single-phase
230V - 1 Ph


7 rpm



12" - 24"



10" - 22"



390 mm (15")



CAR



AUTO



BBB



JC

Desmontadora con brazo desplazable mediante pedal, bloqueo neumático del brazo de trabajo, destalonador neumático y pedales extraíbles. Mordazas ajustables, se pueden situar en 3 posiciones diferentes en el brazo, permite bloquear de 10", 11" o 12". Carrera del cilindro = 10".

Tilt back tower, operating arm pneumatic locking, air operated bead-breaker, extractable pedal unit. adjustable jaws can be pre-set in 3 different holes on slides, to start clamping range from 10", 11" or 12".Tabletop cylinder stroke = 10".


Accesorios en dotación – Standard accessories
Datos técnicos
Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylindre force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 rpm
Limitador presión inflado máx. Inflating pressure limited max.	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weight	200 Kg
Medidas Dimensions	1240x1740x2010 mm